

Технічні характеристики



MX

		330 GL	330 GD	370 GL	370 GD	400 GL
Місткість* (по DIN 11741)	м³	33	33	37	37	40
Ширина захвату підбирача (по DIN 11220)	м	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Ріжучий апарат (довжина різання з 21/41 ножем)	мм	74/37	74/37	74/37	74/37	74/37
Кількість дозуючих вальців	(серійно/опціонально)	-	3/2	-	3/2	-
Необхідна потужність	прибл. кВт/к.с.	88/120	88/120	103/140	103/140	103/140



RX

		360 GL	360 GD	400 GL	400 GD	430 GL
Місткість (по DIN 11741)	м³	36	36	40	40	43
Ширина захвату підбирача (по DIN 11220)	м	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Ріжучий апарат (довжина різання з 23/46 ножами)	мм	74/37	74/37	74/37	74/37	74/37
Кількість дозуючих вальців	(серійно/опціонально)	-	3/2	-	3/2	-
Необхідна потужність	прибл. кВт/к.с.	110/150	110/150	125/170	125/170	125/170



ZX

		430 GL	430 GD	470 GL	470 GD	560 GL	560 GD
Місткість (по DIN 11741)	м³	43	43	47	47	56	56
Опорне навантаження на дисель	т	4	4	4	4	4	4
Дозволена загальна маса з тандемною віссю	т	24	24	24	24	-	-
Дозволена загальна маса з потрійною віссю	т	-	-	31	31	34	34
Ширина захвату підбирача (по DIN 11220)	м	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
Теоретична довжина різання з 24 ножами	мм	74	74	74	74	74	74
48 ножами	мм	37	37	37	37	37	37
Кількість дозуючих вальців		-	3 (2)	-	3 (2)	-	3 (2)

Технічні характеристики



TX

		460	460 D	560	560 D
Місткість	м ³	46	46	56	56
Дозволена загальна маса					
3 тандемною віссю	т	24	24	-	-
Із трідемом віссю	т	31	31	34	34
Дозволене опорне навантаження на дишель	т	4	4	4	4
Допустиме навантаження на вісь					
3 тандемною віссю	т	20	20	-	-
Із трідемом віссю	т	27	27	30	30
Дозуючі вальці		-	2	-	2



GX

		440 НОВИНКА	520 НОВИНКА
Місткість	м ³	44 м ³ відповідно до DIN	52 м ³ відповідно до DIN
Дозволена загальна маса			
3 тандемною віссю	т	24	-
Із трідемом віссю	т	31	34
Дозволене опорне навантаження на дишель	т	4	4
Допустиме навантаження на вісь			
3 тандемною віссю	т	20	-
Із трідемом віссю (опціонально)	т	27	30
Дозуючі вальці		2	2



AX

		250		280		310	
Місткість (по DIN 11741)	м ³	25	25	28	28	31	31
Варіанти кузова		F GL	FD GD	FL GL HL	GD HD	GL HL	GD HD
Дозуючі вальці		-	2/3	-	2/3	-	2/3
Робоча ширина підбирача	м	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Макс. кількість ножів		32	32	32	32	32	32
Необхідна потужність	від припл. кВт/к.с.	59/80	59/80	66/90	66/90	74/100	74/100